

**ACQUATEX ANTICALORIQUE****ACQUATEX ANTICALORIQUE :**

Peinture-émail à base de résines de silicone avec haute résistance aux hautes températures, jusqu'à 450°C. Aspect hautement décoratif en noir mat.

**PROPRIÉTÉS**

- Séchage rapide.
- Bon nivellement et facilité d'application au pinceau.
- Bonne adhérence sur les matériaux de construction les plus habituels.
- Résistance maximale à la température atteinte à partir de 48 heures.

**UTILISATIONS**

- Décoration et protection de cheminées, poêles, dépôts, radiateurs, etc., atteignant une température maximale de 450° C.
- Utilisation pour l'intérieur.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Aspect	Mat
Couleur	Noir
Densité (Kg./l)	1.27 ± 0.05
Volume en solides (%)	36
Rendement (m <sup>2</sup> /l)	10-14
Séchage (minutes)	60
Deuxième couche (heures)	4-6

**INSTRUCTIONS D'APPLICATION**

- Agiter le produit jusqu'à obtenir son homogénéisation parfaite.
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans poussière, ni graisse, salpêtre, etc.
- Sur les surfaces déjà peintes, décaper la vieille peinture.
- Produit applicable au pinceau, au rouleau ou au pistolet.
- Application au pinceau ou au rouleau : Diluer à 0-5 % d'eau.
- Application au pistolet : Diluer avec 10-15 % d'eau.

**SUPPORTS NEUFS NON PEINTS:**Fer et acier:

- Éliminer les éventuels restes de calamine.
- Éliminer les restes d'oxyde de matériel déjà oxydé (jet abrasif ou raclage et brossage mécanique ou manuel) jusqu'à débarrasser la surface de toute trace de rouille.
- Procéder à la mise en peinture normale.

**SURFACES PEINTES :**Fer et acier:

Si la surface est peinte à la peinture-émail, décaper avec notre DÉCAPANT PEINTURES. Ensuite peindre comme sur un support neuf non peint.

**APPLICATION**

Manuellement au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

**ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT**

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter au maximum la production de déchets. Penser à d'éventuelles méthodes de réutilisation ou de recyclage. Ne pas déverser au

tout-à-l'égout ou dans la nature. Éliminer le produit dans un lieu de ramassage de déchets autorisé. Les déchets doivent être manipulés et éliminés conformément aux législations locale et nationale en vigueur. Les récipients vides et les emballages doivent être éliminés conformément aux législations en vigueur. La neutralisation ou la destruction du produit doit se faire par incinération contrôlée dans des installations spéciales de déchets chimiques et conformément aux réglementations locales.

**SÉCURITÉ**

Apte pour usage domestique.

Non apte pour usage infantile.

Préserver les récipients des hautes températures et de l'exposition directe au soleil et au gel.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas mordre les surfaces peintes.