

ACQUATEX:

Peinture-émail acrylique à base aqueuse.

PROPRIÉTÉS

- Toucher agréable.
- Bon nivellement et facilité d'application au pinceau.
- Ne jaunit pas avec le temps, même dans l'obscurité.
- Résistante à la plupart des produits de nettoyage.

UTILISATIONS

- Recommandée pour le laquage des portes et fenêtres en bois
- Protection d'une grande diversité de surfaces (convenablement imprimées) telles que :bois, plâtre et fer.
- Utilisation intérieure et extérieure.

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat Soyeaux	Satiné	Brillant
Densité (Kg./l)	1.33 ± 0.05	1.22 ± 0.05	1.23 ± 0.05
Volume en solides (%)	43	43	40
Réaction au feu	M-1 (UNE 23727)	M-1 (UNE 23727)	M-1 (UNE 23727)
Rendement (m ² /l)	10 – 12	10 – 12	10 – 12
Séchage (minutes)	30 – 60	30 – 60	30 – 60
Deuxième couche (heures)	5 – 6	5 – 6	5 – 6

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Remuer énergiquement le contenu du récipient.
- Agiter le produit jusqu'à obtenir son homogénéisation parfaite.
- Les surfaces à peindre doivent être propres et sans rouille, poussière, graisse, salpêtre, etc. Pour les surfaces déjà peintes, veiller à ce que la peinture précédente soit en bon état et bien adhérente.
- Application au pinceau, au rouleau ou au pistolet.
- Sur les surfaces neuves non peintes ou poreuses, appliquer une ou deux couches de PEINTURE SCELLANTE UNIVERSELLE ACQUA. Ensuite finir avec une ou deux couches non diluée ou diluée à 5%.
- Pour les surfaces déjà peintes, laver à l'eau et au détergent puis appliquer ACQUATEX sans diluer.
- Pour l'application sur les surfaces en plâtre, bois ou en fer, appliquer d'abord une impression avec PEINTURE SCELLANTE UNIVERSELLE ACQUA et polir.
- Il n'est pas recommandé de peindre par temps de pluie ni aux heures de chaleur maximum.
- Ne pas appliquer en dessous de 5° C.

SUPPORTS NEUFS NON PEINTS :

Fer et acier :

- Éliminer les éventuels restes de calamine.
- Éliminer les restes d'oxyde ou de matériel déjà oxydé (jet abrasif ou raclage et brossage mécanique ou manuel) jusqu'à débarrasser la surface de toute trace de rouille.
- Protéger adéquatement en appliquant deux couches de PEINTURE SCELLANTE UNIVERSELLE ACQUA.
- Peindre normalement.

Bois:

- Éliminer les agents étrangers et les éventuels résidus (graisse, poussière, défauts de surface, etc.)
- Polir et imprimer avec deux couches de PEINTURE SCELLANTE UNIVERSELLE ACQUA.
- Peindre normalement.

Béton et dérivés :

- Éliminer les agents étrangers (efflorescences, salpêtre...)
- Appliquer deux couches de PEINTURE SCELLANTE UNIVERSELLE ACQUA.
- Peindre normalement.

SURFACES PEINTES :

Fer et acier:

- Si la surface peinte n'est pas dans un état optimum, éliminer la peinture-émail avec notre DÉCAPANT PEINTURES.
- Éliminer les éventuels restes de calamine.
- Éliminer les restes d'oxyde ou de matériel déjà oxydé (jet abrasif ou raclage et brossage mécanique ou manuel) jusqu'à débarrasser la surface de toute trace de rouille.
- Protéger adéquatement avec une ou deux couches de PEINTURE SCELLANTE UNIVERSELLE ACQUA.
- Peindre normalement.

Bois:

- Si la peinture-émail n'est pas en bon état, poncer le bois, sinon l'enlever au DÉCAPANT PEINTURES.
- Éliminer les agents étrangers et les éventuels résidus (graisse, poussière, défauts de surface...)
- Poncer et imprimer avec une ou deux couches de PEINTURE SCELLANTE UNIVERSELLE ACQUA.
- Peindre normalement.

Béton, plâtre et dérivés :

- Éliminer les agents étrangers (efflorescences, salpêtre...)
- Appliquer une ou deux couches de PEINTURE SCELLANTE UNIVERSELLE ACQUA.
- Peindre normalement.

APPLICATION

Manuellement, au pinceau, au rouleau ou au pistolet

ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter au maximum la production de déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de réutilisation ou de recyclage. Ne pas déverser au tout-à-l'égout ou dans la nature. Éliminer le produit dans un lieu de ramassage de déchets autorisé. Les déchets doivent être manipulés et éliminés conformément aux législations locale et nationale en vigueur. Les récipients vides et les emballages doivent être éliminés conformément aux législations en vigueur. La neutralisation ou la destruction du produit doit se faire par incinération contrôlée dans des installations spéciales de déchets chimiques mais conformément aux réglementations locales.

SÉCURITÉ

Apte pour usage domestique.
Non apte pour usage infantile.
Préserver les récipients des hautes températures et de l'exposition directe au soleil et au gel.
Conserver hors de portée des enfants
Ne pas mordre les surfaces peintes.