



EUPHORI'

Peinture décorative effet antique avec des flocons blancs

LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

DESCRIPTION DU PRODUIT

EUPHORI' est un décoration effet antique pour l'intérieur, perméable et écologique fabriqué à partir d'oxydes naturels et de résines dans une solution aqueuse. Le produit est fabriqué à partir de spéciaux flocons et il se caractérise par une extrême facilité d'application, il s'applique aux gants de laine ou au pinceau dans une seule couche. En raison de sa simplicité et délicatesse il s'adapte à tous les projets ou style de décorations intérieure.

FICHE TECHNIQUE

Type de reliure	Mélange de résines spéciales en phase aqueuse
Séchage	2 h au contact, 6-12 h complète.
dilution	Prêt à l'emploi
Rendu	6-7m ² /Lt
poinds spécifique	1,055Kg/Lt
couleurs disponibles	Neutre
Aspect une fois appliqué	antique, dégradé
Aspect dans l'emballage	moelleux
Stockage	Max Temp. +30°C, Min T. -5°C
stabilité	2 ans (en emballage d'origine non ouvert)
VOC	30µGr/m ³
TVOC	130µGr/m ³
PH	6,42@26,8 °C
Nettoyage des outils	Eau et Savon
Emballage	2.5LT,0,750LT

CARACTÉRISTIQUES

- Lavable, Ecologique
- applicable sur:
- Pour Intérieurs use
- Certificats:



OUTILS ET PRODUITS SIMILAIRES

Outils: Gant En Laine, Spalter.

Produits similaires: DECOR FONDO.

INDICATIONS D'UTILISATION

- Assurez-vous que la surface soit complètement sèche. Dans le cas de plâtre, assurez-vous qu'il a un temps de durcissement d'au moins 28 jours, selon la température.
- Assurez-vous que le supportait a été bien préparé et est prêt à être peint: plâtre sec, enlever tout le plâtre granulé, dans le cas de vieux murs assurez-vous que la peinture tient et décapez-la au besoin, lessivez le mur et poncez avant de repeindre.
- Appliquer si nécessaire une couche d'isolant SCIK PURAL ACRIL.
- Procéder à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en posant une ou deux couches de DECOR FOND dilué avec 5-10% d'eau.

..Continuer..



..Continuer..

Laisser sécher complètement.

Procéder avec un gant de laine ou avec la brosse SPALTER à l'application de EUPOHRi prêt à l'emploi et au paravant coloré avec le colorant TN, en recouvrant la surface avec beaucoup de produit. Nous recommandons une application avec un mouvement circulaire.

Après environ 20 minutes caresser doucement le mur avec un gant humide pour créer un effet antique.



COLORATION

Voir les notes supplémentaires - www.rivedil.com.

POIDS DE L'EMBALLAGE

2.5LT:2,700KG
0.750:0.810KG

RENDEMENT DU PAQUET

0.750LT : 4-5 m²/Lt
2.5LT : 15-17 m²/Lt

MESURES DE SÉCURITÉ

Utiliser le produit selon les normes actuelles d'hygiène et de sécurité; après l'usage,interdit de jeter le produit dans la nature; laisser sécher les résidus et les considérez comme des déchets spéciaux. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité SDS20 en conformité avec les règles et les règlements REACH 1907/2006/CE 1278/2008 à 790/2009 - 453/2010. Le produit est étiqueté conformément à la réglementation locale.

NOTE

- N°1 Attention le poids spécifique pourrait ne pas correspondre avec le poids net du paquet pour des raisons techniques de coloration
- N°2 Dans les emballages originaux, non ouverts, et dans des conditions de température appropriées. La période de stabilité est purement indicative, et se réfère à la durée minimale de la stabilité du produit s'il est conservé en bon état selon les instructions fournies. Si le produit est conservé correctement la durée de péremption du produit peut être plus de 2 ans et peut avoir une stabilité de plusieurs années.
- N°3 Les Décorations Rivedil veille à ce que l'information donnée est fournie au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, cependant, des éléments tels que la météo, la main d'œuvre, les outils, la qualité des produits tiers et autres, au-delà des contrôles direct faits par la société Rivedil, ce document ne constitue pas une garantie, et n'autoriser pas Rivedil et ses agents et / ou représentants de fournir une quelconque garantie en se basant sur l'information contenue dans ce document. Nous vous recommandons de toujours vérifier que le produit soit approprié à chaque cas spécifique. Ces informations annulent et remplacent chaque éditions précédentes.

DATE DE MISE À JOUR

Mai 2014

